



Wand- und Bodenbeläge

# FUTTERTISCH- AUSKLEIDUNG

**Eine harte, nahtlose und geschlossenporige Schutzschicht für Standard-Futtertische.**

Die Auskleidung aus Flüssigpolyester (GFK) ist zur Beschichtung von Standard-Futtertischen geeignet. Sobald ausgehärtet, ist die Beschichtung schlagzäh, das heisst sie zerspringt nicht bei äusserer Einwirkung. Die Beschichtung wird 3-4 mm stark angebracht. Dieses Produkt ist in verschiedenen RAL-Farben gemäss Farbkarte erhältlich.

Preise (montiert)	Art.-Nr.	
bis 30 m <sup>2</sup>	153.0000.000	<b>s. Preisblatt Nr. 1.10.1</b>
31 - 60 m <sup>2</sup>	153.0000.000	<b>98.- / m<sup>2</sup></b>
61 - 100 m <sup>2</sup>	153.0000.000	<b>92.- / m<sup>2</sup></b>
101 - 200 m <sup>2</sup>	153.0000.000	<b>87.- / m<sup>2</sup></b>
201 m <sup>2</sup> +	153.0000.000	<b>auf Anfrage</b>
<b>Zuschläge (montiert)</b>		
Kantenzuschlag		<b>15.- / lfm</b>
Pfostenzuschlag		<b>50.- / Stk.</b>
Nut fräsen	199.0000.000	<b>8.- / lfm</b>
Alu-Schienen	190.0000.000	<b>18.- / lfm</b>
Spachtelmasse n. Aufwand	150.0000.001	<b>18.- / kg</b>
Regiearbeiten	199.0000.000	<b>95.- / Std.</b>
Rüst- und Fahrzeugpauschale	279.0000.000	<b>250.- / Stk.</b>
Lieferfrist		<b>sofort oder nach Vereinbarung</b>
Konditionen		<b>30 Tage netto</b>

