

Sonnen- und Wetterschutz

KRIPPENVORHANG MIT ELEKTROGETRIEBE

Mit untenliegender Welle.

Grundausrüstung	Elektromotor (220 V) mit Mechanik und Spiralkabel, seitliche Führungsschienen	
	Typ 1	bis 20 m ² 1270.-
	Typ 2	bis 7 m Breite / 30 m ² 1450.-
	Typ 3	bis 10 m Breite / 40 m ² 1650.-
	Typ 4	bis 25 m Breite / 70 m ² 1850.-
	Typ Handgetriebe	bis ca. 18 m ² 800.-
Vorhangstoffe	Diriflex Plane oder Diriflex Netz siehe 5.1.1	
Art.-Nr.	350.1000.000	
Vorhangmechanik	Enthält obere Kederschiene mit Keder, Welle Durchmesser 78 mm mit Keder, Verbindungsteile	
	unten liegende Welle (Krippenvorhang)	60.- / lfm
Optionen	Elektroschalter (im Grundpreis nicht enthalten) Art. Nr. 350.8006.000	90.- / Stk.
	Sturmsicherung (ca. alle 3 m) Art. Nr. 350.8005.001	50.- / Stk.
	Kippsturmsicherung (siehe 5.1.4) Art. Nr. 350.8005.100	230.- / Stk.
	Montage n. Aufwand / exkl. Elektroarbeiten Art. Nr. 350.9000.000	95.- / Std.
	Rüst- und Fahrzeugpauschale Art. Nr. 279.0000.000	250.- / Stk.
Stoff	fertig konfektioniert	
	Diriflex & Diriflex Netz	bis 20 m ² 25.- / m²
	Diriflex & Diriflex Netz	ab 20 m ² 20.- / m²
	Überhangssaum	25.- / lfm
Berechnung Beispiel 20 x 2 m	Krippenvorhang Typ 4	1850.-
	Vorhangmechanik (unten liegende Welle)	20 x 60.- 1200.-
	Stoff transparent	20 x 2 m x 20.- 800.-
	Total	3850.-