



Hofbedarf

# FUTTERSCHIEBER NIMBO

**Mit Echtzeit-Fernüberwachung durch Kamerasystem, bis zu 16 Stunden Laufzeit, wartungsarm.**

Der Futterschieber Nimbo ist in der Lage, Hindernisse zu erkennen und seine Fahrtrouten automatisch anzupassen, wodurch ein hocheffizientes Fütterschieben gewährleistet ist. Er ist ausgestattet mit einem Hochleistungsmotor und kann dank der leistungsfähigen Lithiumbatterie schnell und automatisch geladen werden. Mit seinem kompakten Design ist der Futterschieber Nimbo auch für kleinere Betriebe geeignet.

Durchmesser	1080 mm
Höhe	1120 mm (Arbeit) 665 mm (Transport)
Gewicht	410 kg
Max. Fahrgeschwindigkeit	18 m/min.
Arbeitstemperatur	-20° ~ 50°C
Navigation	Visuelle Navigation + magn. Nagel
Hindernisvermeidung	Visuell
Batterietyp	Lithiumbatterie
Nennspannung / Ausgangsspannung	48 V
Kapazität	40 Ah
Eingangsspannung	220 V
Eingangsfrequenz	45 ~ 65 Hz



<b>Preis</b>	Art.-Nr. 407.0000.300	<b>16'500.-</b>
<b>Futterschieber Nimbo</b>		
<b>Optionen</b>		
<b>Installations-Pauschale</b>	Art.-Nr. 407.9000.000	<b>1'000.-</b>
Lieferung	unfranko / siehe Installation	
Lieferfrist	ab Lager / Abverkauf vorbehalten	
Konditionen	30 Tage netto	